

Euro Key



Применение

Виноградники, теплицы, фруктовые сады и подобные насаждения.

Характеристики

- Традиционная капельница
- Возможна проверка капельницы для облегчения контроля системы
- Основание с крылышками для стабильности на капельной линии
- Капельница класса А в соответствии со стандартом UNI ISO 9260
- Низкий вариационный коэффициент (CV)
- Просторный лабиринт для турбулентного потока, обеспечивающий высокую устойчивость к засорению
- Ключ в наличии (EU-DNK00)

Спецификации

- Номинальный расход: 2, 4, 8, 16, 24 л/ч
- Рекомендуемое рабочее давление: 1,0-2,0 бара
- CV ≤ 5%
- Вход: разъемное соединение 4 мм
- Выход с наружной резьбой с соединением для минишланга 4х6 мм

Эксплуатационные показатели

| Модель | Диск | Расход @ | | |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|
| | | 1,0 бар | 1,25 бар | 1,5 бар |
| Euro-Key 2 л/ч | Белый | 2,0 л/ч | 2,4 л/ч | 2,8 л/ч |
| Euro-Key 4 л/ч | Черный | 4,0 л/ч | 5,0 л/ч | 5,6 л/ч |
| Euro-Key 8 л/ч | Зеленый | 8,0 л/ч | 9,7 л/ч | 11,2 л/ч |
| Euro-Key 16 л/ч | Красный | 16,0 л/ч | 16,8 л/ч | 9,5 л/ч |
| Euro-Key 24 л/ч | Желтый | 24,7 л/ч | 29,0 л/ч | 34,0 л/ч |



Кодировка

| Код | Описание |
|-------------------------|---|
| EU-DNK02-2-BLUE | Euro Key 2 л/ч, не саморегулирующаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, основание синего цвета |
| EU-DNK04-2 | Euro Key 4 л/ч, не саморегулирующаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, основание черного цвета |
| EU-DNK08-2-RED | Euro Key 8 л/ч, не саморегулирующаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, основание красного цвета |
| EU-DNK16-2-MB | Euro Key 16 л/ч, не саморегулирующаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, основание коричневого цвета |
| EU-DNK24-2-GREEN | Euro Key 24 л/ч, не саморегулирующаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, основание зеленого цвета |