

Серия Euro FиM



Внутренняя резьба на $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ "

Прямоточная конструкция

Корпус и крышка из нейлона, армированного стекловолокном (30%)

Серия Euro F и серия M содержат гамму клапанов, которые характеризуются простотой установки и использования. Это историческая гамма для компании Irritrol, которая всегда обеспечивала своим пользователям высокие эксплуатационные качества и надежность.

Характеристики

- Внутренний механизм открытия
- Доступны модели с контролем расхода
- Медленное закрытие для предотвращения гидроудара
- Диафрагма из термопластичной резины, усиленная двойными ребрами жесткости
- Соленоид Cartivo (плунжер удерживается в соленоиде)
- Винтовое запираение

Технические характеристики

- Расход: 1,2–9,6 м³/ч (20–160 л/мин)
- Рабочее давление: 0,5–12,0 бар
- Соленоид 24 В перем. тока, 50 гц
 - Пусковой ток 0,34 А
 - Ток удержания 0,20 А

Дополнительное оборудование

- Соленоид DCL (бистабильный) на модели EURO F



Серия EURO F Таблица потерь производительности (бар)

м ³ /ч	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
л/мин	20	40	60	80	100	120	140	160
$\frac{3}{4}$ "	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	-	-
1"	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	0,68	0,89

Серия EURO M Таблица потерь производительности (бар)

м ³ /ч	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
л/мин	20	40	60	80	100	120	140	160
$\frac{3}{4}$ "	0,25	0,19	0,17	0,29	0,44	0,63	0,86	1,12
1"	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	0,68	0,89
1 $\frac{1}{4}$ "	0,28	0,32	0,27	0,23	0,35	0,50	0,67	0,88



Простой и быстрый контроль расхода благодаря наличию рукоятки

Кодировка

EURO F

Код	Описание
EU-VHE020033-I	Клапан Euro 3/4" с внутренней резьбой, без контроля расхода
EU-VHE020003-I	Клапан Euro F 3/4" с внутренней резьбой, с контролем расхода
EU-VHE025033-I	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, без контроля расхода
EU-VHE025003-I	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, с контролем расхода
EU-VHE025003-I-DCL	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, контролем расхода и импульсным соленоидом DCL
EU-VHE020033-4	Клапан Euro F 3/4" с внутренней резьбой, без контроля расхода и соленоида
EU-VHE020003-4	Клапан Euro F 3/4" с внутренней резьбой, контролем расхода и без соленоида
EU-VHE025033-4	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, без контроля расхода и соленоида
EU-VHE025003-4	Клапан Euro F 1" с внутренней резьбой, с контролем расхода и без соленоида

EURO M

Код	Описание
EU-VHE020133-I	Клапан Euro M 3/4" с внешней резьбой, без контроля расхода
EU-VHE020103-I	Клапан Euro M 3/4" с внешней резьбой, с контролем расхода
EU-VHE025133-I	Клапан Euro M 1" с внешней резьбой, без контроля расхода
EU-VHE025103-I	Клапан Euro M 1" с внешней резьбой, с контролем расхода
EU-VHE032133-I	Клапан Euro M 1-1/4" с внешней резьбой, без контроля расхода
EU-VHE032103-I	Клапан Euro M 1-1/4" с внешней резьбой, с контролем расхода