

# Новый Tap Timer



- 1 станция
- 1 независимая программа
- 24 пуска на каждую программу
- Штуцер  $\frac{3}{4}$ " с внутренней резьбой

**Н**овый электромеханический контроллер Tap Timer на одну станцию с питанием от батареи и со встроенным электромагнитным клапаном Irritrol получил новый компактный дизайн. Наличие клапана с электромагнитом обеспечивает точное и надежное орошение, что делает контроллер идеальным для небольших садов и террас.

Программирование осуществляется быстро и просто, поскольку управление орошением может осуществляться с учетом двух параметров: частоты и длительности орошения. Кроме того предусмотрена модель с подключением к датчику дождя, которая гарантирует большую гибкость и точность орошения.



## Характеристики

- Продолжительность орошения от 0 до 120 минут
- Программирование орошения: от 1 часа до 1 недели
- Индикатор разрядки батареи
- Задержка запуска программы до 12 часов

## Технические характеристики

- Питание: 1 щелочная батарея на 9 В
- Клапан с двухпозиционным соленоидом
- Пропускная способность клапана: 20 л/ч — 19 л/мин (примерно при 2,0 бар)
- Рекомендуемое давление воды: от 1,0 до 8,0 бар

## Дополнительное оборудование

- Датчик дождя

## Кодировка

Код	Описание
IT-NTT	Tap Timer, новый электромеханический контроллер на одну станцию с батареей 9 В с соединением с внутренней резьбой на $\frac{3}{4}$ "
IT-NTT-R	Tap Timer, новый электромеханический контроллер на одну станцию с батареей 9 В с соединением с внутренней резьбой на $\frac{3}{4}$ ", с разъемом для датчика дождя
IT-TT*	Tap Timer, электромеханический контроллер на одну станцию с питанием от батареи и соединением с внутренней резьбой $\frac{3}{4}$ " (старая модель)



\* ДО ОКОНЧАНИЯ ЗАПАСОВ НА СКЛАДЕ