

Total Control



- 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 станций
- 4 независимых программы
- 4 пуска на каждую программу
- Водный баланс: от 0 до 200%

Контроллер Total Control от компании Irritrol разработан для управления орошением больших садов и парков, он может обслуживать до 48 станций. Гибкость в настройках позволяет запрограммировать до 16 пусков в день, а благодаря широкому дисплею и центральному переключателю процесс программирования осуществляется просто и быстро даже при наличии систем с многочисленными станциями.



Характеристики

- Продолжительность орошения от 1 до 600 минут (10 часов) с шагом в 1 минуту
- Гибкая программа орошения:
 - Ежедневное орошение (до 16 пусков в день)
 - Орошение по дням недели
 - Орошение по четным/нечетным дням (за исключением 31-го дня)
 - Орошение с интервалом от 1 до 30 дней
 - Календарь на 365 дней
- Возможность удаления программы
- Программа суммирования
- Функция отключения системы во время дождя до 7 дней
- Автоматический, полуавтоматический или ручной пуск
- Управление насосом/главным клапаном для каждой программы
- Постоянная память до 8 лет
- Автоматическая программа электронной защиты*
- Выключатель для прекращения орошения с сохранением установленной программы на регулируемый интервал от 1 до 7 дней
- Активация датчика дождя с помощью выключателя
- Корпус с крышкой и замком
- Меню на различных языках
- Сертификация CE

*Определяет короткое замыкание на клапане и исключает его из программы



Дополнительные характеристики

- Поддержка часов при отсутствии напряжения до 90 дней
- Металлический корпус с замком для моделей на 36 и 48 станций

Технические характеристики

- Питание на входе:
 - 220 В перем. тока, 50 Гц (0,5 А)
- Питание на выходе:
 - Макс. на станцию: 24 В перем. тока, 50 Гц (0,5 А)
 - Макс. общее (в том числе управление насосом): 24 В перем. тока макс., 50 Гц (1,25 А)
- Предохранитель замедленного действия на 250 В, 2 А
- Щелочная батарея на 9 В (не входит в комплект)
- Рабочая температура: от 0 до 60 °С

Размеры

- Высота: 21,3 см
- Ширина: 26,7 см
- Глубина: 12,7 см

Дополнительное оборудование

- Датчик дождя
- Climate Logic

Кодировка

| Код | Описание |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-6EX-R-50H | Total Control, контроллер на 6 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором |
| TC-9EX-R-50H | Total Control, контроллер на 9 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором |
| TC-12EX-R-50H | Total Control, контроллер на 12 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором |
| TC-15EX-R-50H | Total Control, контроллер на 15 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором |
| TC-18EX-R-50H | Total Control, контроллер на 18 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором |
| TC-24EX-R-50H | Total Control, контроллер на 24 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором |
| TC-36EX-R-50H | Total Control, контроллер на 36 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором, металлический корпус |
| TC-48EX-R-50H | Total Control, контроллер на 48 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором, металлический корпус |
| TC-6MOD-R | Модуль для Total Control на 6 станций |
| TC-9MOD-R | Модуль для Total Control на 9 станций |
| TC-12MOD-R | Модуль для Total Control на 12 станций |
| TC-15MOD-R | Модуль для Total Control на 15 станций |
| TC-18MOD-R | Модуль для Total Control на 18 станций |
| TC-24MOD-R | Модуль для Total Control на 24 станции |
| TC-36MOD-R | Модуль для Total Control на 36 станций |
| TC-48MOD-R | Модуль для Total Control на 48 станций |