

# ROTA ONE

## Перевернутый мини-дождеватель

### Применение

- Идеален для орошения в закрытых пространствах: теплицах и туннелях.
- Идеален для орошения головкой вниз под кроной древесных культур.

### Характеристики

- Съемная форсунка для быстрой очистки
- Установка с дополнительным противокапельным устройством помогает избежать выливания воды из микро-дождевателей и обеспечивает одновременный старт в начале каждого цикла полива.

### Технические характеристики

- Рекомендуемое рабочее давление: 2 бар
- Фильтрация: 150 микрон
- Рекомендуемые расстояния для получения КР (коэффициента равномерности) 94%: 4 x 4 м для модели 70 л/ч.
- Для всех форсунок по запросу предоставляются таблицы равномерности полива в зависимости от выбранного расстояния между дождевателями и давления.

**Коды:** см. стр. 31 поз. 4; стр. 32 поз. 9



Rota One

### Таблица рабочих характеристик

Цветовой код форсунки	Давление (бар)	Расход (л/ч)	Ø (м)*
Синяя	1,4	33	6,5
	2,0	40	
	2,5	45	
	3,0	49	
Зеленая	1,4	39	7,0
	2,0	47	
	2,5	53	
	3,0	58	
Серая	1,4	49	7,0
	2,0	58	
	2,5	65	
	3,0	71	
Черная	1,4	56	8,0
	2,0	67	
	2,5	75	
	3,0	82	
Оранжевая	1,4	74	8,5
	2,0	88	
	2,5	99	
	3,0	108	
Красная	1,4	100	8,5
	2,0	119	
	2,5	133	
	3,0	146	
Коричневая	1,4	130	9,5
	2,0	155	
	2,5	173	
	3,0	190	
Желтая	1,4	167	9,5
	2,0	200	
	2,5	224	
	3,0	245	

\* При высоте от земли 150 см