

Kwik Dial



- 4, 6, 9, 12 станций
- 3 независимых программы
- 3 пуска на каждую программу
- Водный баланс: от 0 до 200%

Kwik Dial разработан для орошения садов средних размеров, которым требуется более тщательная проектировка. В ассортименте Irritrol — это контроллер начального уровня с механическим переключателем, благодаря чему обеспечивается такое же простое программирование, как и в более сложных моделях.



Характеристики

- Продолжительность орошения от 1 до 240 минут (4 часов) с шагом в 1 минуту на станцию
- Гибкая программа орошения:
 - Ежедневное орошение (до 9 пусков в день)
 - Орошение по дням недели
 - Орошение по четным/нечетным дням (за исключением 31-го дня месяца и 29-го дня високосного года)
 - Орошение с интервалом от 1 до 30 дней
 - Функция исключения дней: возможность выбора одного или нескольких дней, когда орошение не требуется
- Программа суммирования
- Функция отключения системы во время дождя до 7 дней
- Автоматический, полуавтоматический или ручной пуск
- Постоянная память
- Функция Super Cap позволяет обеспечить резервное питание для сохранения в памяти текущего времени и даты в случае прекращения подачи электропитания до 24 часов (батареи не требуются)
- Программа тестирования для всех станций
- Автоматическая программа электронной защиты*
- Активация датчика дождя с помощью выключателя
- Корпус с крышкой и замком
- Меню на различных языках
- Сертификация CE

* Определяет короткое замыкание на клапане и исключает его из программы

Дополнительные характеристики

Защита от скачков напряжения (как на внутренних, так и на внешних линиях) предотвращает от повреждений оборудования при ударе молнии или неполадках в сети

Технические характеристики

Питание на входе:

- 220 В перем. тока, 50 Гц (0,5 А)

Питание на выходе:

- Макс. на станцию: 24 В перем. тока, (0,4 А)

- Макс. общее (в том числе управление насосом): 24 В перем. тока, (0,8 А)

Рабочая температура: от -10 до 60 °С



Дополнительное оборудование

- Датчик дождя

- Climate Logic

Размеры

- Высота: 23 см

- Ширина: 15,3 см

- Глубина: 10,2 см

Кодировка

Код	Описание
KD4-EXT-E	Kwik Dial, контроллер на 4 станции, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
KD6-EXT-E	Kwik Dial, контроллер на 6 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
KD9-EXT-E	Kwik Dial, контроллер на 9 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
KD12-EXT-E	Kwik Dial, контроллер на 12 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором