

Растворный узел производительностью 4 м3/час.



Растворный узел предназначен для приготовления рабочего раствора и распределения его по поливным площадям. Параметры рабочего раствора Ес и рН выдерживаются с высокой точностью, а программа полива позволяет равномерно в течение суток распределить его по всей поливной площади. Надежность устройства обусловлена применением в нем только качественных комплектующих.

Технические характеристики

1. Производительность устройства.	4 м3/час
2. Напор на выходе	не менее 2,5 кгм
3. Измерение Ес	1 канал
4. Измерение рН	1 канал
5. Точность поддержания Ес	± 0,1
6. Точность поддержания рН	± 0,3
7. Каналы дозации стандарт	3
8. Дозаторы (инжекторы) из нержавеющей стали	
9. Программа полива по времени	есть
10. Программа полива по счетчику воды	есть
11. Количество подключаемых клапанов полива	10
12. Полив по солнечной радиации	наличие датчика солнечной радиации
13. Защита поливов от аварии (отсутствие воды, отсутствие маточных растворов, авария по ЕС или рН)	
14. Сетевой насос –	проточная часть нержавейка
15. Питание	АС 380 В
16. Материалы изготовления РУ	некорродирующие материалы (нержавейка, ПВХ)
17. Гарантия	2 года (Кроме датчиков рН)