

МИНИ-ДОЖДЕВАТЕЛИ

BROWNING B500

Применение

- Подходит для орошения под кроной и в туннели цитрусовых и подобных насаждений

Характеристики

- Низкое рабочее давление
- Широкий ассортимент форсунок
- Исключительно равномерный полив



Технические характеристики

- Конструкция из полипропилена и ацетилена
- Двойная форсунка с регулируемым направлением
- Вход: соединение с наружной резьбой 15 мм (1/2").

Коды

1014260	Дождеватель Browning, только корпус дождевателя
1014271	Круглая форсунка с сеткой (03)
1014262	Круглая форсунка с сеткой (05)
1014263	Треугольная форсунка (10)
1014264	Круглая форсунка (11)
1014265	Треугольная форсунка (15)
1014266	Круглая форсунка (16)

Таблица рабочих характеристик пар форсунок

1014270 ххуу*	бар	Ø (м)	л/ч
0310	1,0	7,8	124
	1,5	9,0	152
	2,0	9,6	175
0510	1,0	7,8	149
	1,5	9,0	181
	2,0	9,6	209
0315	1,0	9,2	166
	1,5	10,6	205
	2,0	11,1	237
0515	1,0	9,2	179
	1,5	10,6	221
	2,0	11,1	255
1116	1,0	10,2	214
	1,5	11,4	262
	2,0	11,9	304
1516	1,0	8,6	235
	1,5	10,0	289
	2,0	10,7	333
0311	1,0	10,8	124
	1,5	12,0	152
	2,0	12,4	175
0511	1,0	10,8	143
	1,5	12,0	175
	2,0	12,4	202
1616	1,0	8,6	247
	1,5	10,0	304
	2,0	10,7	351

* ххуу: пары форсунок

Roto FRAME

Применение

- «Бабочковый» ороситель для низкого давления с поворотной пластиной для полива с полным покрытием

Характеристики

- Поворотные пластины и рама, обеспечивающие равномерное распределение воды под низким давлением
- Материалы: конструкция из металла и пластика

Технические характеристики

- Вход:
 - 15 мм (1/2") BSP охватывающее
 - 20 мм (3/4") BSP охватывающее
- Расход от 12 л/мин до 16 л/мин
- Диаметр полива от 12 до 13 м



Коды

1015190	Roto Frame 1/2"
1015191	Roto Frame 3/4"

Таблица характеристик

бар	Ø (м)	л/мин
1,0	12,2	11,8
1,5	13,4	13,2
2,0	13,1	14,7
2,5	12,0	15,2

