

VIBRO MIST

Перевернутый вибродинамический распылитель

Применение

- Идеален для увлажнения закрытых пространств, таких как теплицы и туннели, благодаря уменьшенному диаметру и равномерности распределения.
- Особенно подходит для проращивания семян и приживления в теплицах.
- Для осаждения взвешенной пыли.

Характеристики

- Конструкция корпуса помогает избежать капания и образования тени
- Диаметр распыляемых капель около 50 микрон при 3 бар
- Конструкция форсунки, предотвращающая скопление частиц и отложений благодаря вибрации ядра
- Установка с дополнительным противокпельным устройством помогает избежать выливания воды из распылителей и обеспечивает одновременный старт в начале каждого цикла полива.
- Рекомендуемый минимальный КР 85%.

Технические характеристики

- Рекомендуемое рабочее давление: 2 бар
- Рекомендуемая фильтрация: 150 микрон

Мод. 20 л/ч @ 2 бар

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ • Равномерность распределения (% КР) • Расстояние между распылителями (м) при высоте от земли 100 см.

Расстояние между боковыми (м)	1.00 % КР	1.25 % СУ	1.50 % СУ	1.75 % СУ	2.00 % СУ	2.25 % СУ	2.50 % СУ
1.00	84	89	88	86	81	71	
1.25	89	95	95	92	85	76	66
1.50	88	95	95	92	85	76	66
1.75	86	92	92	91	85	76	
2.00	81	85	85	85	83	75	
2.25	71	76	76	76	75		
2.50		66	66				
2.75							
3.00							

ОДИН РЯД • Равномерность распределения (% КР) • Расстояние между распылителями (м) при высоте от земли 100 см.

Расстояние между боковыми (м)	1.00 % КР	1.25 % СУ	1.50 % СУ	1.75 % СУ	2.00 % СУ	2.25 % СУ	2.50 % СУ
1.25	79	89	89	88	83	75	66
1.50	75	73	73	73	72	69	
1.75	71	73	73	73	72	69	
2.00	67	73	73	73	72	69	



Коды:

См. стр. 32, поз. 5.



Vibro Mist

Таблица рабочих характеристик

Цветовой код форсунки	Давление (бар)	Расход (л/ч)	Ø	
			(м)*	(м)**
Фиолетовый	1,4	18	2.5	2.5
	2,0	21	3.0	3.0
	2,5	24	3.0	3.0
	3,0	26	3.0	3.0
Синий	1,4	35	3.5	3.5
	2,0	42	4.0	4.0
	2,5	47	4.0	4.0
	3,0	51	4.0	4.0

* При высоте от земли 100 см ** При высоте 150 см от земли

Мод. 40 л/ч @ 2 бар

1.00 % СУ	1.25 % СУ	1.50 % СУ	1.75 % СУ	2.00 % СУ	2.25 % СУ	2.50 % СУ	2.75 % СУ	3.00 % СУ
90	90	90	90	88	85	76	71	
90	97	98	98	95	89	80	71	
90	98	98	98	95	88	80	71	
90	98	98	97	94	89	80	71	
88	95	95	94	93	88	80		
85	89	88	89	88	86	79		
76	80	80	80	80	79			
	71	81	71	71				



МИНИ-ДОЖДЕВАТЕЛИ

ГАММА EINTAL

Схема монтажа и коды

Коды

1.a SE05100100	Выход разъемное соединение (большое) 5,5 мм, адаптер охватываемый
1.b SE05100101	Выход разъемное соединение (большое) с резиновой прокладкой 5,5 мм, адаптер охватываемый
1.c SE05101200	Выход с наружной резьб. 1/4" адаптер охватываемый
1.d SE05101500	Выход с наружной резьб. 1/8" адаптер охватываемый
1.e SE051001600	Вход 5 мм с наружной резьбой адаптер охватываемый
2 SE05200171F	Гибкая трубка ПВХ 4x7 мм 30 см MxF
2 SE05200160F	Гибкая трубка ПВХ 4x7 мм 60 см MxF
2 SE05200190F	Гибкая трубка ПВХ 4x7 мм 90 см MxF
3 SE05	Стабилизатор синий
4 SE01700700	● Фиолетовый/синий — Vibro Flo B.P. 20 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01700900	● Голубой/голубой — Vibro Flo B.P. 35 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01711300	● Зеленый/черный — Vibro Flo B.P. 50 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01711500	● Серый/черный — Vibro Flo B.P. 60 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01711800	● Черный/черный — Vibro Flo B.P. 70 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01712300	● Оранжевый/черный — Vibro Flo B.P. 90 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01702700	● Синий/черный — Vibro Flo ST. 105 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01703200	● Красный/черный — Vibro Flo S T. 120 л/ч (мини-дождеватель)
4 SE01704000	● Коричневый/черный — Vibro Flo S T. 160 л/ч (мини-дождеватель)
5 SE01730008	● Фиолетовый — Vibro MIST S T. 20 л/ч (распылитель)
5 SE01730401	● Синий — Vibro MIST S T. 40 л/ч (распылитель)
6 SE01711802	Elite 75 л/ч
7 SE031505F	Противокапельное устройство MxF, давление закрывания , 0,9 бар, открывания 2 бар, расход до 200 л/ч
8 SE05500200	Адаптер MxM с разъемным соединением
9 SE01731002	● Синий - Rota-One 40 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE01731302	● Зеленый - Rota-One 50 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE01731502	● Серый - Rota-One 60 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE01731802	● Черный - Rota-One 70 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE01732302	● Оранжевый - Rota-One 90 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE01733202	● Красный - Rota-One 120 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE017334002	● Коричневый - Rota-One 160 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
9 SE017335002	● Желтый - Rota-One 200 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01740003	● Голубой - Rota-Pivot 25 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01741003	● Синий - Rota-Pivot 40 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01741303	● Зеленый - Rota-Pivot 50 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01741503	● Серый - Rota-Pivot 60 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01741803	● Черный - Rota-Pivot 70 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01742303	● Оранжевый - Rota-Pivot 90 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01743203	● Красный - Rota-Pivot 120 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01744003	● Коричневый - Rota-Pivot 160 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01745003	● Желтый - Rota-Pivot 200 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
10 SE01746003	● Фиолетовый - Rota-Pivot 240 л/ч (перевернутый мини-дождеватель)
11 SE031040	Регулятор давления от 2,0 до 4,5 бар, расход от 60 до 160 л/ч

